



## Tropfkante

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Die Tropfkante wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser.

Die universell einsetzbare Tropfkante eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.



### Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefer und Schweißbahn
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Anthrazit, Ziegelrot, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	$\beta$ in °
	250	205	30	95