



Winkelblech mit Wasserfalz

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Das Winkelblech wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen an Dach und Wand verwendet. Es ist das Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil.

Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Winkelblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht Dach und Wand eine optische Abrundung.



Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel, Dachziegel und Schiefer
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	200 und 250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Aluminium-Hafter, Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	β in °
	200	105	80	95
	250	155	80	95