



Winkelblech ohne Wasserfalz

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Das Winkelblech wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen an Dach und Fassade verwendet. Es ist das Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil.

Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Winkelblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht Dach und Fassade eine optische Abrundung.



Technische Daten:

Eindeckung:	Schweißbahn
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	200 und 250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe		
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	β in °
	200	100	95
	250	125	95