



Windleiste

**Produktionsstätte
Deutschland**



Beschreibung:

Die Windleiste wird zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Die universell einsetzbare Windleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

Produktbild



Technische Daten:

- Eindeckung:** Bitumenschindel, Schiefer, Dachziegel und Schweißbahn
- Material:** Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
- Materialausführung:** EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
- Farben:** Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun und Sonderfarben nach RAL
(farbige Beschichtung nur bei Aluminium)
- Zuschnitt:** 168 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze
(Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
- Längen:** 1 Meter / 2 Meter
- Verpackungseinheit:** 5 Stück
- Befestigung:** Spenglerschrauben und Pappnägel
- Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

| Skizze | Maßangabe | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | Abwicklung/ Zuschnitt in mm | a in mm | b in mm | c in mm |
| | 168 mm | 83 | 25 | 60 |